



# FINISH CARE (Vollpflege)

Emulsja do pierwszej konserwacji i bieżącej pielęgnacji podłogi.

## Obszar zastosowania:

Środek czyszcząco-pielęgnujący. Jest kombinacją wysokiej jakości tworzyw sztucznych z udziałem wosków i środków zwilżających.

Nadaje się do czyszczenia powierzchniowego m.in.:

- lakierowanych parkietów
- lakierowanych podłóg korkowych
- lakierowanego parkietu gotowego
- linoleum
- PCV
- kamienia naturalnego i sztucznego

## Zalety produktu/ właściwości

Emulsja pielęgnacyjna na bazie wodnej, która dzięki odpornej na brud powłoce poprawia wygląd konserwowanej powierzchni wydłużając jednocześnie jej żywotność.

- Produkt gotowy do użycia
- Łatwa aplikacja
- Odporny na użytkowanie
- Szybkoschnący
- Nie jest konieczne polerowanie
- Wolny od formaldehydu
- Wolny od rozpuszczalników

## Dane techniczne:

Forma opakowania:	butelka z tworzywa sztucznego
Wielkość opakowania:	0,75 litra/10 litrów
Okres przechowywania:	półmat, mat
Stopień połysku:	24 miesiące
Kolor:	biały
Pierwsza konserwacja/zużycie:	ok. 7 – 10 ml/m <sup>2</sup>
Bieżąca pielęgnacja/zużycie:	ok. 100 – 250 ml/10 litrów wody



# FINISH CARE (Vollpflege)

## Przygotowanie podłoża:

Za pomocą mopa, szczotki lub odkurzacza usunąć z podłogi zabrudzenia i kurz. Gdy na powierzchni występuje olej, tłuszcz lub wosk, konieczne jest wykonanie gruntownego czyszczenia środkiem Pallmann GRUNDREINIGER.

## Zastosowanie:

1. Opakowanie przed użyciem należy dobrze wstrząsnąć.
2. **Pierwsza konserwacja:** za pomocą gąbki, mopa lub polerki nałożyć na podłogę cienką warstwę nierozcieńczonego środka Pallmann FINISH CARE w ilości ok. 10 ml/m<sup>2</sup>. Nie ma konieczności polerowania podłogi po nałożeniu preparatu. Po upływie ok. 60 minut można już użytkować powierzchnię.
3. **Bieżąca pielęgnacja:** do 10 litrów wody dodać 100 - 250 ml preparatu Pallmann FINISH CARE, a następnie wytrzeć (nanieść na) podłogę za pomocą gąbki, mopa lub szmaty. Po upływie ok. 60 minut można już użytkować powierzchnię. Częstotliwość przeprowadzania bieżącej pielęgnacji podłogi zależy od stopnia natężenia jej użytkowania.
4. Na podłogach, gdzie stosowane było czyszczenie gruntowne (Pallmann CLEAN STRONG) zalecamy pierwszą pielęgnację przy pomocy środka Pallmann FINISH CARE.
5. Dokładna informacja na temat stosowania znajduje się w instrukcji pielęgnacji podłóg lakierowanych Pallmann.

## Ważne wskazówki:

- Produkt zapakowany fabrycznie może być przechowywany w pomieszczeniu umiarkowanie chłodnym przez 24 miesiące. Należy chronić przed działaniem mrozu. Rozpoczęte opakowania należy niezwłocznie dobrze zamknąć i możliwie szybko zużyć ich zawartość.
- Najlepsze warunki do zastosowania to temperatura 18 – 25 °C, wilgotność względna powietrza < 65%. Niska temperatura i wysoka wilgotność względna powietrza wydłużają czas schnięcia, natomiast wyższa temperatura i niska wilgotność względna go skracają.
- Świeżo lakierowane powierzchnie można pielęgnować za pomocą preparatu Pallmann FINISH CARE dopiero po uzyskaniu przez lakier pełnej wytrzymałości.
- Regularna konserwacja za pomocą środka Pallmann FINISH CARE podnosi walory optyczne podłogi i wydłuża jej żywotność.
- Świeżo zakonserwowanych powierzchni nie należy przykrywać dywanami, wykładzinami lub obciążać ciężkimi przedmiotami przed upływem 1 dnia.

## Wskazówki BHP i ochrona środowiska:

Produkt niepalny. Podczas stosowania zasadniczo zaleca się używanie kremów ochronnych do rąk i wietrzenie pomieszczeń.

## Usuwanie odpadów:

Nie wylewać do kanalizacji i zbiorników wodnych. Dokładnie opróżnione puste opakowania z tworzywa sztucznego po wypłukaniu wodą mogą być powtórnie przerobione w procesie recyklingu. Jeżeli zachodzi taka konieczność należy traktować nieopróżnione opakowania jak również resztki produktu jako odpad specjalny.

Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach i są rezultatem skrupulatnych badań. Duża gama oferowanych materiałów jak również różnorodność warunków panujących na budowie podczas ich stosowania nie może być przez nas zawsze szczegółowo zbadana. Finalna jakość wykonanej pracy zależy zatem od fachowej oceny warunków na budowie oraz od doboru Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta zastosowanej podłogi.

Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej niniejszym tracą ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne.

